



ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ
– Από το 1970



calgonit AC

Αλκαλικό απορρυπαντικό με ενεργό χλώριο

Χωρίς φωσφορικά άλατα

Δεν σχηματίζει αφρό

Κατάλληλο για συνθήκες σκληρού
νερού





Γενική Περιγραφή

Το calgonit AC είναι ένα αλκαλικό, υγρό καθαριστικό με ενεργό χλώριο ως ενισχυτικό καθαρισμού για συνδυασμένο καθαρισμό σωληνώσεων αμελκτικών μηχανών, εξοπλισμού αρμέγματος, δεξαμενών ψύξης και συλλογής. Το calgonit AC δεν αφρίζει, περιέχει πολύ αποτελεσματικό σταθεροποιητή σκληρότητας και χρησιμοποιείται κατά προτίμηση για τον αυτόματο κλειστό κύκλωμα καθαρισμού.

Εφαρμογή

1. Πλύνετε με άφθονο νερό για αφαίρεση υπολειμμάτων γάλακτος.
2. Βάλτε στο αμελκτικό σύστημα ένα διάλυμα καθαρισμού 0,5% με 0,7% (5 με 7 g/l) για 10-20 λεπτά σε θερμοκρασία από 40-80°C.
3. Ξεπλύνετε πολύ καλά με νερό βρύσης.“

Συμβατότητα υλικού

Ο ανοξείδωτος χάλυβας δεν επηρεάζεται από το διάλυμα. Το αλουμίνιο μπορεί να διαβρωθεί ελαφρώς.

Τεχνικές Πληροφορίες

Εμφάνιση:	διαυγές, κιτρινωπό υγρό
Οσμή:	ελαφρώς σαν χλώριο
Ενεργό χλώριο:	3,8 %
Πυκνότητα:	1,18 g/cm ³
Αποθήκευση:	10°C έως 35°C

